

VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem
na podkladu z polyesteru

Třída zátěže
23
EN 685



Povrchová úprava PUR
EXTREME PROTECTION

Třída zátěže
32
EN 685



Útlum hluku
19 dB
EN ISO 717/2

Tloušťka celkem
2,80 mm
EN 428



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,35 mm
EN 429



Odolnost proti chemikáliím
Vysoká odolnost
EN 423

Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN 426



Vhodné pro podlahové vytápění
EN 12667

Váha celkem
1850 g/m²
EN 430



Klasifikace hořlavosti
C_{fl}-s1
EN 13501-1

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Skuznost povrchu
DS / R10
EN 13893 / DIN 51130

Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02



Záruka dle záručních
podmínek výrobce
5 let pro komerční prostory

Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN 433



Záruka dle záručních
podmínek výrobce
10 let pro bytové prostory

Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN 434



Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení

