

KVALITA  
OBJEDNAVKOVÁ KÓD

DATE: 18/04/2018  
REPLACES: 21/12/2010

SÍŘE (±) cm  
MÍRA A TYP  
TEXTURA  
METODA BARVENÍ

SLOŽENÍ VLÁKNA  
ZNAČKA VLÁKNA  
WOOLMARK  
ODOLNOST PROTI MOLŮM  
PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ ODKLAD  
HMOTNOST VLASU (±) gr/m<sup>2</sup>  
CELKOVÁ HMOTNOST (± 15%) gr/m<sup>2</sup>  
EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm  
CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm  
POČET VPICHŮ (±) m<sup>2</sup>  
VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) / 10 cm  
VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm  
OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU L/W (±) mm  
OPAKOVÁNÍ TISTĚNEHO DESIGNU L/W (±) mm  
DÉLKA ROLE (±) m  
VLAS DOVNITŘ/VEN

**LANO KLASIFIKACE**

LOŽNICE  
OBÝVACÍ POKOJ  
KANCELÁŘ  
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ  
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ  
SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ  
SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ  
ELEKTROSTATICKÉCHOVÁNÍ  
ANTISTATICKÉ  
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ  
KOUPELNA  
NEŠPINIVOST  
OSOBNÍ POČÍTAČ  
PRODIS-ČÍSLO  
GUT-ČÍSLO  
DIBT  
UPEC n°  
KLASIFIKACE

HQE  
EN 1307

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

NEHOŘLAVOST VELKÁ BRITÁNIE

BS 4790

LANO KLASIFIKACE  
KLASIFIKACE BS7131

**ZEN SB/FS**

**ZEN**

± 400  
COLLECTION  
1/10" SAXONY  
BARVENO ROZTOKEM

PA 6.6

NETKANÝ

TKANÝ SYNTETICKÝ SEK. PODKLAD

± 1.000  
± 2.160  
± 6,0  
± 8,5  
± 200.940  
± 39,40  
± 51,00

±

±

± 25

DOVNITŘ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BD4DAE7B

20759

Z-156.601-952 - PA 6.6 / 121  
12/291

U3sP3E1C0

✓

CL. 33

Komerční vysoká



LC3



Bfl-s1



## KVALITA

## DIMENZIONÁLNÍ STABILITA

EN 986

≤

## IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU

(±) dB

ISO 140/8

± 28



## ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

 $\alpha_s$ 

ISO 354 - 125 Hz

± 0,01

(±)

250Hz

± 0,02

(±)

500Hz

± 0,12

(±)

1000Hz

± 0,3

(±)

2000Hz

± 0,49

(±)

4000Hz

± 0,5



## ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

 $\alpha_w$ 

EN ISO 11654

± 0,25

## TEPELNÝ ODPOR

(±) m<sup>2</sup>/KW

ISO 8302

± 0,112



## TOG rating

(±)

± 1,12

## PERMANENTNÍ ANTISTATIKA

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



## POVRCHOVÝ ODPOR RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9

## POVRCHOVÝ ODPOR RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9



## ODOLNOST VŮČÍ SVĚTLU

ISO 105-B02

≥ 5-6

## ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA SUCHA

ISO 105 X12

≥ 4

## ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA VLHKA

ISO 105 X12

≥ 4

## VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY

ISO 105-E01


≥ 4

## VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ

ISO 105-E01

≥ 3-4

## ZNAČKA CE

01   
EN 14041  
DOP 1038-111910  
NB 1611



LANO NV - Venetielaan 33  
B-8530 HARELBEKE  
Floor carpets to use in  
buildings

## DOPORUČENÁ INSTALACE

CELOPLOSŇNÉ LEPENÍ

POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO  
LEPIDLA

## VÝROBNÍ TOLERANCE

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

## BARVA



## SB/FS 400

## ZEN

041	ANEMONE 1
054	CROCUS 4
061	HEATHER 1
109	RUBY 9
110	CARMINE
124	CORAL 4
141	OLD ROSE 1
164	MUSCAT 4
182	RUM 2
204	CHOCOLATE 4
261	CAMEL 1
271	ALMOND 1
280	HAVANNA
301	MAHOGANY 1
311	RUST 1
423	CORNSTALK 3
434	BAMBOO MAT 4
451	SAND 1
511	GRASS 1
544	CURRY 4
552	APPLE MINT 2
624	SAVANNA 4
711	ATLANTIC 1
734	AZURE 4
742	OCEAN 2
762	WEDGWOOD 2
774	SAPPHIRE 4

## SB/FS 400

## ZEN

782	STEEL 2
790	MIDNIGHT
800	EBONY
810	CHARCOAL
812	CHARCOAL 2
820	SLATE
830	ASH
832	ASH 2
840	MOONSHINE
850	MOONBEAM
862	GRANITE 2
871	SILVER 1
872	SILVER 2