

Technický list		
EGGER LAMINÁTOVÉ PODLAHY		
nosná deska	aqua+ E1 HCHO	HDF Aqua Plus
PROFIL	UNI fit PATENTED	Patentovaný systém pokládky UNI <i>fit!</i> představuje rychlé a snadné pokládání bez použití lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.
Záruka pro domácí použití	LIFE TIME	V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití	5	V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815	⚡	ano, < 2kV
TŘÍDY POUŽITÍ		32
Evropská norma		EN 13329
Formát		KINGSIZE
Rozměr v mm (délka x šířka)		1291 x 327
Celková tloušťka		8
Tloušťka silenzio®		
FASETA WOODVISION®		WV4+1
Paleta		Balení
Paleta		Nevratná paleta
Množství v balení		
	Kus	6
	m ²	2,53
	kg	17,84
Množství na paletě		
	Kus	240
	m ²	101,32
	kg	727,00
		Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky
Odolnost proti oděru dle EN13329		AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnost proti nárazu dle EN13329		IC2
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438		groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4
Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN424		žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0
Test kolečkovou židlí dle EN425		žádné viditelné změny nebo poškození
Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN12529		Typ W
Bobtnání dle EN 13329		≤ 5%
Tolerance horní vrstvy dle EN13329		Délka ± 0,2 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm
Stálobarevnost dle EN 13329		Modrá stupnice stupeň ≥ level 6 Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4
Odolnost na konstatní zatížení dle EN433		< 0,01
Těsnost dle EN13329		≥ 1,0 N/mm ²
Tepelný odpor podle normy EN 12667		0,06 m ² K/W

