





FLAMINGO

Kleuren	Coloris	Farben	Colours
9 colours			
8512 L. Beige		8525 Steel	
8514 Mink		8527 Charcoal	
8516 Pepper		8533 L. Blue	
8521 Silver		8544 L. Green	
8523 Platinum			

<u>Fabricagemethode</u>	<u>Méthode de fabrication</u>	<u>Herstellungsverfahren</u>	<u>Manufacturing process</u>
Getuft 5/32" lussen pool	Tuftée 5/32" bouclé	Getufted 5/32" Schlinge	Tufting 5/32" loop-pile
<u>Poolsamenstelling</u>	<u>Composition du velours</u>	<u>Polmaterial</u>	<u>Pile content</u>
100% polypropylene	100% polypropylene	100% polypropylene	100% polypropylene
<u>Tuftdoek</u>	<u>Support</u>	<u>Trägermaterial</u>	<u>Primary backing</u>
Geweven PP	Tissé PP	PP Gewebe	Woven PP
<u>Rug</u>	<u>Dossier</u>	<u>Rückenausrüstung</u>	<u>Secondary backing</u>
A.B. + Vlies	A.B. + Feutre	A.B. + Vlies	A.B. + Felt
<u>Poolgewicht</u>	<u>Poids du velours</u>	<u>Polgewicht</u>	<u>Pile weight</u>
ca. 600 gr/m2.	ca. 600 gr/m2.	ca. 600 gr/m2.	ca. 600 gr/m2.
<u>Oppervlak poolgewicht</u>	<u>Poids de surface</u>	<u>Polschicht gewicht</u>	<u>Surface pile weight</u>
ca. 450 gr/m2	ca. 450 gr/m2	ca. 450 gr/m2	ca. 450 gr/m2
<u>Totaalgewicht</u>	<u>Poids total</u>	<u>Gesamtwicht</u>	<u>Total weight</u>
A.B. : ca. 1718 gr/m2 Vlies : ca. 1720 gr/m2.	A.B. : ca. 1718 gr/m2 Feutre: ca. 1720 gr/m2	A.B. : ca. 1718 gr/m2 Vlies : ca. 1720 gr/m2	A.B. : ca. 1718 gr/m2 Felt : ca. 1720 gr/m2.
<u>Poolhoogte</u>	<u>Hauteur du poil</u>	<u>Polhöhe</u>	<u>Pile height</u>
ca. 5 mm	ca. 5 mm	ca. 5 mm	ca. 5 mm
<u>Totale hoogte</u>	<u>Hauteur total</u>	<u>Gesamthöhe</u>	<u>Total height</u>
A.B. : ca. 6 mm Vlies : ca. 7 mm.	A.B. : ca. 6 mm Feutre: ca. 7 mm.	A.B. : ca. 6 mm Vlies : ca. 7 mm.	A.B. : ca. 6 mm Felt : ca. 7 mm.
<u>Aantal noppen</u>	<u>Nombre de points</u>	<u>Noppenzahl</u>	<u>Number of knots</u>
ca. 75.825 m2	ca. 75.825 m2	ca. 75.825 m2	ca. 75.825 m2
<u>Breedte</u>	<u>Largeur</u>	<u>Breite</u>	<u>Width</u>
400 + 500 cm.	400 + 500 cm.	400 + 500 cm.	400 + 500 cm.
<u>Lichtechtheid</u>	<u>Résistance à la lumière</u>	<u>Lichtechtheit</u>	<u>Light fastness</u>
ISO 105 B02: 5 tot 8	ISO 105 B02: 5 à 8	ISO 105 B02: 5 bis 8	ISO 105 B02: 5 to 8
<u>Waterrechtheid</u>	<u>Résistance à l'eau</u>	<u>Wasserechtheit</u>	<u>Water resistance</u>
EN 1307, annex F: 5	EN 1307, annex F: 5	EN 1307, annex F: 5	EN 1307, annex F: 5
<u>Brandklasse</u>	<u>Classement feu</u>	<u>Brandverhaltensklasse</u>	<u>Fire Class</u>
A.B. : Efl (EN13501-1) Vlies : Efl (EN13501-1)	A.B. : Efl (EN13501-1) Feutre: Efl (EN13501-1)	A.B. : Efl (EN13501-1) Vlies : Efl (EN13501-1)	A.B. : Efl (EN13501-1) Felt : Efl (EN13501-1)
<u>Warmtedoorlaatweerstand</u>	<u>Résistance thermique</u>	<u>Wärmedurchlasswiderstand</u>	<u>Thermal resistance</u>
0,120 m2 K/W	0,120 m2 K/W	0,120 m2 K/W	0,120 m2 K/W
<u>Geluidsisolatie</u>	<u>Isolation aux bruits d'impact</u>	<u>Trittschalldämmung</u>	<u>Sound isolation</u>
10,0 dB	10,0 dB	10,0 dB	10,0 dB
<u>Bijzonderheden</u>	<u>Caractéristiques</u>	<u>Besonderheiten</u>	<u>Characteristics</u>

AB

Felt



Timzo tufting Industry BV
8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)
Tel. 0031 (0)383854477 Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office)
Email: carpets@timzo.nl Online: www.Timzo.nl