

CONSTRUCTION	Tufting 5/64" cut pile	STAIR SUITABILITY	EN 1963
STRUCTURE	Tufté 5/64" velours	ESCALIERS	A: intensive use
STRUKTUR	Getuftet 5/64" Velours	TREPPENEIGNUNG	
STRUCTUUR	Getuft 5/64" velours	TRAPPENGESCHIKTHEID	
PILE MATERIAL	100% PA 6 IMPREL®	PERMANENTLY ANTISTATIC	ISO 6356
COMPOSITION DU VELOURS		ANTISTATIQUE PERMANENT	≤ 2 kV
POLMATERIAL		PERMANENT ANTISTATISCH	
POOLMATERIAAL		PERMANENT ANTISTATISCH	
PRIMARY BACKING	Non woven PES	IMPACT NOISE RATING	ISO 140-8
SUPPORT	Non tissé	ISOLATION PHONIQUE	ca. 24 dB ΔLw (AB)
TRÄGERMATERIAL	Vlies	TRITTSCHALLVERBESSERUNG	ca. 29 dB ΔLw (UX)
TUFTDOEK	Felt	GELUIDSISOLATIE	
SECONDARY BACKING	Action back	SOUND ABSORPTION	ISO 354
DOSSIER	Ultratex® back	ABSORPTION PHONIQUE	0.20 αw (AB)
RÜCKEN		SCHALLABSORPTIONSGRAD	0.30 αw (UX)
TAPIJTRUG		GELUIDSABSORPTIE	
PILE WEIGHT	Ca. 630 gr/m ²	THERMAL RESISTANCE	ISO 8302
POIDS DU VELOURS		RÉSISTANCE THERMIQUE	0.07 m ² K/W (AB)
POLEINSATZGEWICHT		WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	0.13 m ² K/W (UX)
POOLGEWICHT		WARMTEDOORLAATWEERSTAND	
TOTAL WEIGHT	Ca. 1.600 gr/m ²	FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-B02
POIDS TOTAL		SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE	≥ 5-6
GESAMTGEWICHT		LICHTECHTHEIT	
TOTAAL GEWICHT		LICHTECHTHEID	
PILE HEIGHT	Ca. 4,1 mm	COLOUR FASTNESS TO WATER	EN ISO 105-E01
EPAISSEUR DU VELOURS		SOLIDITÉ À L'EAU	≥ 4-5
POLHÖHE		WASSERECHTHEIT	
POOLHOOGTE		WATERECHTHEID	
TOTAL HEIGHT	Ca. 6,5 mm	FIRE RESISTANCE	EN 13501-1
EPAISSEUR TOTALE		COMPORTEMENT AU FEU	Bfl-s1 if glued (AB)
GESAMTHÖHE		BRENNVERHALTEN	Cfl-s1 (UX)
TOTALE DIKTE		BRANDGEDRAG	
TUFT DENSITY	Ca. 378 000/m ²	RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12
NOMBRES DE POINTS		SOLIDITÉ AU FROTTEMENT	≥ 4
NOPPENZAHL		REIBECHTHEIT	
AANTAL PUNTEN		WRIJFECHTHEID	
PILE DENSITY	Ca. 0.107 g/cm ³	NUMBER OF COLOURS	7
DENSITÉ DU VELOURS		NOMBRES DE COULEURS	
POLROHDICHTE		ANZAHL FARBEN	
POOLDICHTHEID		AANTAL KLEUREN	
CLASSIFICATION	EN 1307	WIDTH	EN ISO 3018
CLASSEMENT	32 - LC2	LARGEUR	ca. 400 cm
KLASSIFIKATION		BREITE	
CLASSIFICATIE		BREEDTE	
UPEC	U3 P3 E1 C0 (AB)		
CHAMBORD AB	Certification CSTB: 10/265 (AB)		
CASTOR CHAIR SUITABILITY	EN 985		
CHAISE À ROULETTES	A: intensive use		
STUHLROLLENEIGNUNG			
ROLSTOELGESCHIKTHEID			




AB / UX



AB

UX




AB



UX



AB / UX



moquettes touffetées et tissées en lés
<http://evaluation.cstb.fr>

AB