




## Feel

### Vlastnosti výrobku EN ISO 10582

Objasnění	Standardní	Technická data
Celková tloušťka	EN-ISO 24346	3 mm
Vrstva opotřebení	EN-ISO 24340	0,55 mm
Hmotnost	ISO 23997	5 kg / m*
Velikost	CS-427	177,8 x 1.219,2 mm
<b>Klasifikace</b>		
Evropská klasifikace	EN-ISO 10874	Třída 33-42
Požární odolnost	EN-13501	Bfl-S1
Elektrický odpor	CS-1815	< 2 kV
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	R9
<b>Technické vlastnosti</b>		
Ztráta tloušťky	EN-660-1	< 0,08 mm
Absorpce zvuku	EN-ISO-717-2	6 dB
Zbytkový otisk	ISO-24343-1	< 0,10 mm
Podlahové vytápění		Vhodné
Tepelná odolnost	DIN-52612	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Stálost barev	ISO 105 - B02	6
Ochranná vrstva		PU
<b>Označení CE</b>		
	EN-14041	     
<b>Balení jednotky</b>		
Prkna 3,25 m <sup>2</sup> / Box	100 krabic / paleta	325 m <sup>2</sup> / Paleta