

KVALITA
OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DATE: **7/08/2018**
REPLACES: 21/12/2017

SÍŘE (±) cm

MÍRA A TYP

TEXTURA

METODA BARVENÍ

SLOŽENÍ VLÁKNA

ZNAČKA VLÁKNA

WOOLMARK

ODOLNOST PROTI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²

CELKOVÁ HMOTNOST (±) gr/m²

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm

CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm

POČET VPICHŮ (±) m²

VŠITÍ NA SÍŘKU (±) / 10 cm

VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU L/W (±) mm

OPAKOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO DESIGNU L/W (±) mm

DÉLKA ROLE (±) m

VLAS DOVNITŘ/VEN

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KANCELÁŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMACÍ POUŽITÍ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ

SCHODY, DOMACÍ POUŽITÍ

SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ

ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KOUPELNA

NEŠPINIVOST

OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS-ČÍSLO

GUT-ČÍSLO

DIBT

UPEC n°

KLASIFIKACE

HQE

EN 1307

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

NEHOŘLAVOST UK

BS 4790

LANO KLASIFIKACE
KLASIFIKACE BS7131

PLEASURE KT

PLE

± 400 & 500

KOLEKCE

5/64" SAXONY

OBARVENÝ

PA 6.6

TKANÝ

TEXTILNÍ PODKLAD C-BACK

± 1 870

± 3 090

± 9,0

± 11,5

± 262.080

± 50,40

± 52,00

±

±

± 2 5

DOVNITŘ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8E3CBB7F

Cl. 32

KOMERČNÍ
STŘEDNÍ



LC5



Bfl-s1



KVALITA

DIMENZIONÁLNÍ STABILITA

EN 986

≤

IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU

(±) dB

ISO 140/8

± 25



ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

(±)

250Hz

±

(±)

500Hz

±

(±)

1000Hz

±

(±)

2000Hz

±

(±)

4000Hz

±

ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

α_w

EN ISO 11654

±

TEPELNÝ ODPOR

(±) m²/KW

ISO 8302

± 0,134



TOG rating

(±)

± 1,34

PERMANENTNÍ ANTISTATIKA

(±) volt

ISO 6356

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

ODOLNOST VŮČÍ SVĚTLU

ISO 105-B02

≥ 5

ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA SUCHA

ISO 105 X12

≥ 3-4

ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA VLHKA

ISO 105 X12

≥ 3

VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY

ISO 105-E01


≥ 3-4

VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ

ISO 105-E01

≥ 2-3

ZNAČKA CE



LANO NV - Venetiëlaan 33
B-8530 HARELBEKE
Floor carpets to use in
buildings

DOPORUČENÁ INSTALACE

CELOPLOSNÉ LEPENÍ POMOCÍ EC1 SCHVALENÉHO
LEPIDLA

VÝROBNÍ TOLERANCE

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U sřídžených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

AVAILABLE
FROM

AVAILABLE
FROM

COLOURS

KT 400	PLE	KT 500
020	LAVENDER	020
040	ANEMONE	040
180	RUM	180
220	ACORN	220
240	CREAM	240
250	MAGNOLIA	250
260	CAMEL	260
620	SAVANNA	620
760	WEDGWOOD	760
780	STEEL	780
810	CHARCOAL	810
820	SLATE	820
830	ASH	830
840	MOONSHINE	840
860	GRANITE	860
880	PEARL	880

KT 400 PLE KT 500

