

Druh podlahy

ISO 26986

Vinylová podlahovina

Třída použití

ISO 10874



23



32

Třída

Popis



ISO 24346
(EN 428)

2,40 mm



ISO 24340
(EN 429)

0,35 mm



ISO 24341
(EN 426)

25 m
4+3+2m



ISO 23997
(EN 430)

1,730 kg/m²



EN 660-2
Skupina ořeru

T



ISO 4918
(EN 425)
Kolečková židle

OK



EN ISO 717/2
Kročeřový útlum

ca. 16 dB



ISO 24343-1
(EN 433)
Statické odsazení

≤ 0,20 mm

Další charakteristiky



ISO 105/B02
Barevná stálost

≥ 6



Protiskluz
EN 13893
DIN 51130

μ ≥ 0,30
R10



Reakce na oheň
EN 13501-1
Report Č. :

položeno na dřevěném podkladu
Cfl-s1
RA14-0232



ISO 23999
(EN 434)
Rozměrová stálost

≤ 0,40 %



Recyklovatelnost

OK



EN 1815
Sklon ke statické elektrině

≤ 2 kV



ISO 10456
(EN 12524)
Teplotní odolnost podlahové topení

0,06 m²/kW



Chemická odolnost

OK



Essentials 240

No. 0004-0024-DoP-2013-04
<http://www.home.tarkett.com>

Manufactured by: Tarkett Holding GmbH - 122, Granastrasse 54329 Konz, Germany

