balta
HOME OF DECORATION

Shaggy Finesse

860	780	620	600	640
580	980	420	220	
190	940	920	280	

Fabricagemethode Getuft 5/16" gesneden pool	**Méthode de fabrication** Tuftée 5/16" velours coupé	**Herstellungsverfahren** Getuftet 5/16" Schnittpol	**Manufacturing process** Tufting 5/16" Cutpile
Poolsamenstelling 100% PP B-Tron® Stain Resistant	**Composition du velours** 100% PP B-Tron® Stain Resistant	**Polmaterial** 100% PP B-Tron® Stain Resistant	**Pile content** 100% PP B-Tron® Stain Resistant
Tuftdoek Geweven PP	**Support** Tissé PP	**Trägermaterial** PP Gewebe	**Primary backing** Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug (1) Texflor Viltrug® (2)	**Dossier** Double dossier synthétique (1) Feutre Texflor® (2)	**Rückenausrüstung** Synthetischer Zweitrücken (1) Texflor® Vliesrücken (2)	**Secondary backing** Synthetic backing (1) Texflor® Feltbacking (2)
Poolgewicht ca. 2200 gr/m^2 (1)	**Poids du velours** ca. 2200 gr/m^2 (1)	**Polgewicht** ca. 2200 gr/Qm (1)	**Pile weight** ca. 2200 gr/m^2 (1)
Totaal gewicht ca. 3150 gr/m² (1) ca. 3210 gr/m² (2)	**Poids total** ca. 3150 gr/m² (1) ca. 3210 gr/m² (2)	**Gesamtgewicht** ca. 3150 gr/m² (1) ca. 3210 gr/m² (2)	**Total weight** ca. 3150 gr/m² (1) ca. 3210 gr/m² (2)
Poolhoogte ca. 35 mm	**Hauteur du poil** ca. 35 mm	**Polhöhe** ca. 35 mm	**Pile height** ca. 35 mm
Totale hoogte ca. 38 mm (1) ca. 38,5 mm (2)	**Hauteur totale** ca. 38 mm (1) ca. 38,5 mm (2)	**Gesamthöhe** ca. 38 mm (1) ca. 38,5 mm (2)	**Total height** ca. 38 mm (1) ca. 38,5 mm (2)
Aantal noppen ca. 37.700/m^2	**Nombre de points** ca. 37.700/m^2	**Noppenzahl** ca. 37.700/Qm	**Number of knots** ca. 37.700/m^2
Breedte 400 cm	**Largeur** 400 cm	**Breite** 400 cm	**Width** 400 cm
Aantal kleuren 13	**Nombre de coloris** 13	**Farbenzahl** 13	**Number of colours** 13
Lichtechtheid 5-6	**Résistance à la lumière** 5-6	**Lichtechtheit** 5-6	**Light fastness** 5-6
Waterechtheid 4-5	**Résistance à l'eau** 4-5	**Wasserechtheit** 4-5	**Water resistance** 4-5
Warmtedoorlaatbaarheid 0,16 m^2 K/W (1) 0,17 m^2 K/W (2)	**Résistance thermique** 0,16 m^2 K/W (1) 0,17 m^2 K/W (2)	**Wärmedurchlasswiderstand** 0,16 Qm K/W (1) 0,17 Qm K/W (2)	**Thermal resistance** 0,16 m^2 K/W (1) 0,17 m^2 K/W (2)
Geluidsisolatie 27 dB (1) 28 dB (2)	**Isolation aux bruits d'impact** 27 dB (1) 28 dB (2)	**Trittschalldämmung** 27 dB (1) 28 dB (2)	**Sound insulation** 27 dB (1) 28 dB (2)
Brandklasse Efl (EN13501-1)	**Classement feu** Efl (EN13501-1)	**Brandverhaltensklasse** Efl (EN13501-1)	**Fire class** Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmidelecht Prodis reg Nr. BAA38ADA (1) Pool naar binnen (1) Pool naar buiten (2)	**Charactéristiques** Résiste à l'eau de javel Prodis reg Nr. BAA38ADA (1) Velours à l'intérieur (1) Velours à l'extérieur (2)	**Besonderheiten** Bleichmittelecht Prodis reg Nr. BAA38ADA (1) Flor innen (1) Flor aussen (2)	**Characteristics** Bleach resistant Prodis reg Nr. BAA38ADA (1) Pile inside (1) Pile outside (2)

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Anderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-26/01/10

CE

EN 14041 : 2004

Efl DS

EN 1307

BAA38ADA
www.pro-dis.info

Bleach Cleanable

B-tron®
Stain resistant

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

Colour ⇨	190	220	280	420	580	600	620	640	780	860	920	940	980
AB 400 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Texflor 400cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			