

Vytlačovaný lehký polymer na bázi směsi polystyrenu střední hustoty

Geëxtrudeerde lichtgewicht polystyreenmix van medium densiteit

Un polymère léger extrudé à base d'un mélange de polystyrènes de densité moyenne

Extrudiertes, leichtes Polymer auf der Grundlage eines Polystyrol-Mix mittlerer Dichte

Polímero fabricado por extrusión de peso ligero a base de una mezcla de poliestireno de densidad media

Polimero estruso leggero basato su una miscela di polistirene a media densità

Wytażany lekki polimer na bazie mieszanki polistyrenu o średniej gęstości

ORAC nv/sa

Biekorfstraat 32

8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

UM203 - 11/2023 EN/NL/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

## ŘADA VÝROBKŮ

PRODUCTGAMMA

GAMME DE PRODUITS

PRODUKTREIHE

GAMA DE PRODUCTOS

GAMMA DI PRODOTTI

GAMA PRODUKTÓW



Cornices  
Kroonlijsten  
Corniches  
Eckleisten  
Cornisas  
Cornici  
Gzymsy

## VÝHODY PRODUKTU

PRODUCTVOORDELEN

AVANTAGES PRODUITS

PRODUKTVORTEILE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

ZALETY PRODUKTU




Rozpočetově přiznivá kvalita  
Goede prijs/kwaliteitsverhouding  
Bon rapport qualité/prix  
Gutes Preis/Qualitätverhältnis  
Buena relación calidad/precio  
Buon rapporto qualità/prezzo  
Jakość przyjazna dla budżetu



Lehké profily  
Lichtgewicht profielen  
Légérité des profils  
Leichte Profile  
Perfiles ligeros  
Profili leggeri  
Lekkie profile




100% recyclable  
100% recycleerbaar  
100% recyclable  
100% recycelbar  
100% reciclabile  
100% riciclabile  
100% nadaje się do recyklingu



Ostre linie a ostrá reprodukce detailů  
Scherpe lijnen en fijne weergave van alle details  
Reproduction précise et délicate de tous les détails  
Scharfe Konturen und gute Verdeutlichung von Details  
Lineas pronunciadas para un diseño óptimo  
Linee pulite e dettagli definiti  
Ostre linie i wierne odzworzowanie detali



Odolnost vůči většině běžných čisticích prostředků a vlhkosti.  
Bestand tegen de meeste gangbare schoonmaakmiddelen en vocht  
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité  
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit  
Resistente a la mayoría de los detergentes comunes y a la humedad  
Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità  
Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



Snadná řezání a instalace  
Makkelijk te verzagen en te installeren  
Facile à recouper et à installer  
Einfach zu sägen und zu installieren  
Fácil de cortar e instalar  
Facile da tagliare e installare  
Łatwość cięcia i montażu



Snadná povrchová úprava kvalitním nátěrem. UV stabilní až po finálním lakování.  
Gemakkelijk af te werken met een kwaliteitsverf. Pas UV-stabiel na afwerkingslaag.  
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale  
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig  
Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado  
Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale  
Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowaniu UV po końcowym malowaniu



Nelze brousit  
Niet schuurbaar  
Ne peut pas être ponçé  
Nicht schleifbar  
No se puede lijar  
Non può essere carteggiato  
Nie można szlifować



Pouze vnitřní použití  
Voor binnengebruik  
Pose uniquement en intérieur  
Nur für Innenräume  
Solo para interiores  
Solo per applicazioni interne  
Tylko do użytku wewnętrznego

VLASTNOSTI ORAC DECOR<sup>®</sup>  
KARAKTERISTIEKEN ORAC DECOR<sup>®</sup>  
CARACTERISTIQUES ORAC DECOR<sup>®</sup>  
EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS  
DE ORAC DECOR<sup>®</sup>  
CARATTERISTICHE DI ORAC DECOR<sup>®</sup>  
CHARAKTERYSTYKA ORAC DECOR<sup>®</sup>



Výrobky opatřené základním nátěrem, které je nutné natřít kvalitní barvou. Není odolný vůči UV záření. UV stabilní pouze po finálním lakování  
Producen met grondverf, noodzakelijk om te schilderen met kwaliteitsverf. Niet UV-bestendig. Pas UV-stabiel na de laatste verflaag  
Produits dotés d'une primaire d'accroche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale  
Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig  
Productos imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad. No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final  
Prodotti imprimerizzati, occorre verniciare con Pittura di qualità. Non resistente ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale  
Produkt zgantowane, gotowawana wysokiej jakości farb me na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu



Odolnost proti štěpení. Rozměrově stabilní při správné instalaci podle návodu a použití lepidel DecoFix.  
Bestand tegen splitsen. Dimensioneel stabiel bij correcte installatie volgens de instructies en gebruik van DecoFix-lijmen  
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix  
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen  
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix  
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix  
Odporny na pękanie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



Integrovaná V-fix pro snadné lepení  
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation  
Geïntegreerde V-fix-lijngroeven die installatie vergemakkelijken  
Integrierte V-fix, Klebefuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag  
V-fix integrado para un pegado fácil  
Scandalatura V-fix integrata per un facile incollaggio  
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



Akusticky neutralní  
Akoestisch neutral  
Acoustique neutre  
Akustisch neutral  
Acústicamente neutro  
Acusticamente neutro  
Neutralny akustycznie



Tepelná odolnost: max. 65°C | 149°F  
Warmtebestendigheid: max. 65°C  
Résistance à la chaleur: max. 65°C  
Hitzebeständigkeit: Dimensionsstabil bis max. 65°C  
Resistencia al calor: máx. 65°C  
Resistenza al calore: max. 65°C  
Odporność na ciepło: maks. 65°C

## TECHNICAL INFO

TECHNISCHE INFO  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATIONEN  
INFORMACIÓN TÉCNICA  
INFORMAZIONI TECNICHE  
INFORMACJE TECHNICZNE



Složení: směs polystyrenu střední hustoty  
Samenstelling: medium densiteit polystyreen  
Composition: polystyrène de moyenne densité  
Inhaltsstoff: medium Densitätspolyethyl Composición:  
mezcla de poliestireno de densidad media  
Composizione: miscela di polistirene a media densità  
Skład: mieszanka polistyrenu o średniej gęstości



Tvrdost: 50-65 Shore A  
Hardeid: 50-65 shore A  
Dureté: 50-65 shore A  
Härte: 50-65 shore A  
Dureza: 50-65 shore A  
Durezza: 50-65 shore A  
Twardość: 50-65 shore A



Hustota: ±70 kg/m<sup>3</sup>  
Densiteit: ±70 kg/m<sup>3</sup>  
Densité: ±70 kg/m<sup>3</sup>  
Dichte: ±70 kg/m<sup>3</sup>  
Densidad: ±70 kg/m<sup>3</sup>  
Densità: ±70 kg/m<sup>3</sup>  
Gęstość: ±70 kg/m<sup>3</sup>




Faktor poškozování ozonové vrstvy: 0 (bez freonů)  
Ozonverdunningsfactor: 0 (CFC-vrij)  
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)  
Ozonbelastung: 0 (FCWK-frei)  
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)  
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)  
Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)



Neobsahuje žádné toxické produkty; neobsahuje azbest, kyanidy a formaldehyd.  
Bevat geen toxiche stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde  
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiant, cyanides, formaldéhyde  
Enthält keine giftigen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd  
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehido  
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide  
Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyjanków i formaldehydu



Absorpce vody (po 24 hodinách): < 0.1%  
Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%  
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%  
Waseraufnahme (nach 24h): < 0.1%  
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%  
Assorbimento d'acqua (dopo 24 ore): < 0.1%  
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0.1%



Durofoam<sup>®</sup>: A+ VOC 0%

## Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).  
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).

Rischio di inalazione di VOC (Compensi Orgánicos Volátiles) en ambientes internos, con escala da A+ (emisiones molto bajas) a C (emisiones elevadas).

Rzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A INSTALACE  
OPSLAG- EN PLAATINGSVOORWAARDEN  
CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE  
LAGER- UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN  
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN  
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E INSTALLAZIONE  
WARUNKI PRZEOCHOWYWANIA I INSTALACJI



**INSTALLATION**  
INSTALLATIE  
INSTALLATION  
INSTALLATION  
INSTALACIÓN  
INSTALLAZIONE  
INSTALACIA



VIDEOS

**Podívejte se na všechna naše videa online**

Bekijk al onze video's online  
Regardez toutes nos vidéos en ligne  
Schauen Sie sich alle unsere Videos online an  
Consulta todos nuestros videos online  
Guardate tutti i nostri video online  
Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

PLNÁ ZÁRUKA POUZE S DECOFIXEM  
VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX  
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX  
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX  
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX  
GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX  
TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

**Podívejte se, jaká lepidla použít, a vypočítejte množství potřebné pro dokonalou instalaci.**

Bekijk welke lijmten te gebruiken en bereken de hoeveelheid die je nodig hebt voor de perfecte installatie  
Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite  
Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus  
Vea qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta  
Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta  
Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji



**Vnitřní, porézní a suchý povrch**  
Binnen, poreuze en droge ondergronden  
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides  
Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe  
Interior, superficies porosas y secas  
Superficie interna, porosa e asciutta  
Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



**Neporézní nebo vlhký povrch**  
Niet-poreuze of vochtige ondergronden  
Surfaces non poreuses ou environnement humide  
Nicht-porös/saugfähige Untergrund oder Feuchträume  
Superficies no porosas o ambientes húmedos  
Superficie non porosa o umida  
Nieporowata lub wilgotna powierzchnia

1



**STĚNY/STROP**  
Verbinding muur/plafond  
Collage mur/plafond  
Verbindung Wand/Decke  
Adherencia techos/paredes  
Collante per parete/soffi ito  
Polączenie sufitu i ściany

**DecoFix Pro****Silně akrylátové instalacní lepidlo na vodní bázi**

FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft  
FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft

**DecoFix Power****Velmi silné instalacní lepidlo na bázi MS-polymeru**

FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft



2



**SPOJE MEZI LIŠTAMI**  
Verbinding tussen profiel en  
Joint entre les profils  
Nahtverbindungen zwischen Profilien  
Uniones de los perfiles  
Giunte tra i profili  
Połączanie między listwami

**DecoFix Ultra**  
Lepidlo na bázi polymeru

FX400 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft



3



**VÝPLŇOVÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE**  
Vullen en dwerking  
Enduit et finition  
Verfügen und Endbearbeitung  
Rellen y acabado  
Stucco e finitura Wypełniacz i wykończenie

**DecoFiller**  
Lehký akrylový tmel

FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft



PAINT

VERF

PEINTURE

FARBE

PINTURA

PITTURA

FARBA



Nás výrobek má matný základní povrch pro hladký nátěr a vynikající přilnavost. UV stabilní až po finálním lakování.  
Použijte barvu na vodní bázi nebo vykoušejte alternativy. Společnost Orac Decor® neručí za výsledky po manipulaci. Postupujte podle pokynů dodavatele barvy.

Onze producten hebben een mat gegrond oppervlak voor soepel schilderen en uitstekende hechting. Gebruik verf op waterbasis of test alternatieven. Orac Decor® is niet aansprakelijk voor resultaten na bewerking. Volg de instructies van de verfleverancier.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac Decor® n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. UV-beständig erst nach der Endlackierung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac Decor® übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac Decor® no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac Decor® non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagrunтовaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac Decor® nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.