

Junckers RUSTIC OIL Colour

Impregnační olej

Junckers Rustic Oil se používá jako podkladový nátěr, ale i pro konečnou úpravu dřevěných podlah. Přípravek se může používat také na všechny povrchy, které byly dříve ošetřeny jinými olejovými přípravky. Je určený především k ošetření a údržbě masivních dřevěných podlah a povrchů z neopracovaného dřeva. Pokud má být Rustic Oil používán v exteriéru, mělo by se dřevo nejprve ošetřit přípravkem proti hnilobě a houbám, teprve poté nanášejte impregnační olej Junckers Rustic Oil.

Technické údaje

Typ:	vytvřovací uretanový olej v parafinovém roztoku
Balení:	0,75 l; 2,5 l; 5 l a 10 l
Barva:	dřevo získá hluboký teplý jas
Stupeň lesku:	závisí na závěrečném nátěru
Vydatnost:	dříve ošetřené podlahy 20–50 m ² /l, neošetřené dřevo 5–10 m ² /l
Způsob nanášení:	menší plochy bavlenný hadr, kartáč. větší plochy váleček, nebo aplikátor v kombinaci s leštícím Padem.
Teplota povrchu:	minimálně +5 °C
Poměr ředění:	dodává se k přímému upotřebení, přípravek není vhodné ředit
Doba schnutí:	povrch je na dotek suchý po cca 8 hodinách při pokojové teplotě. Povrch může být využíván po 24 hodinách. Plně vytvrzený po 3 dnech.
Čištění:	Junckers Thinner 007
Skladování:	minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C. Po otevření spotřebujte.

Doporučené množství nátěrů

Povrchy vystavené vysoké zátěži:

1 impregnační vrstva přípravku Junckers Rustic Oil při vydatnosti 5 - 10 m²/l + 2 slabší vrstvy Rustic Oil při vydatnosti 50 m²/l. Povrchy vystavené vysoké zátěži by se měly ošetřovat častěji, aplikujte vždy novou tenkou vrstvu olejového přípravku Rustic Oil, aby podlaha neměla ponurý až matový vzhled. Povrch pravidelně ošetřujte přípravkem Junckers Rustic Top Oil.

Pro čištění povrchů používejte přípravek Junckers Sylva Cleaner.

Povrchy vystavené nízké zátěži:

1 impregnační vrstva přípravku Rustic Oil při vydatnosti 5 m²/l + 1 slabší vrstva Rustic Oil při vydatnosti 50 m²/l. Ošetřujte povrch pravidelně přípravkem Junckers Rustic Top Oil. Aby podlaha neměla ponurý až matový vzhled, aplikujte novou tenkou vrstvu oleje Junckers Rustic Oil. Pro čištění povrchů používejte přípravek Junckers Sylva Cleaner.

Pokyny pro použití

Impregnační nátěr dřívě neošetřovaných povrchů / broušené podlahy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Vybruste povrch tak, ať je dokonale rovný, použitím brusného papíru zrnitosti 120 nebo černým Padem. Povrch důkladně vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a čistou vodou.

Naneste Junckers Rustic Oil a nechte dřevo olej absorbovat po dobu cca 30 minut. Pokud je podlaha místy suchá, rozetřete olej do stran nebo naneste více oleje. Nenechte přebytečný olej na povrchu zaschnout.

Neabsorbovaný olej nejspíše do 45 minut odstraňte.

Než budete na podlahu nanášet závěrečný nátěr, nechte impregnační vrstvu dobře zaschnout po dobu 12–16 hodin.

Konečná úprava podlah ošetřených impregnačním nátěrem

V případě potřeby povrch přebruste jemnou mřížkou nebo Padem, následně vyčistěte. Naneste Junckers Rustic Oil. Množství závisí na tom, kolik oleje podlaha absorbuje – viz „Impregnační nátěr dřívě neošetřovaných povrchů / broušené podlahy“. Přebytečný olej odstraňte během 45 minut, nejlépe bavlenným hadrem. Olej do povrchu můžete rovnoměrně zapracovat např. bílým Padem nebo hadrem. Celý proces je možno po 6–8 hodinách zopakovat. Než začnete podlahu využívat, doporučujeme ponechat podlahu po posledním nátěru důkladně zaschnout po dobu 24 hodin. Předložky a koberce pokládejte až po několika dnech.

Důležitá upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní opatření.

Před upotřebením dobře promíchejte.

Pracovní pomůcky a hadry nasáklé olejem uchovávejte v uzavřených kovových nádobách – nebezpečí samovznícení!

Nepoužívejte k broušení ocelovou vlnu či drátěnku..

Likvidace

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu tekutý 08 01 12.

Bezpečnost a hygiena práce

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění výrobek Junckers Rustic Oil není klasifikován jako nebezpečný.

S–věty:

- 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 46 Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.