

## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1860 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14(3.5) mm
Box	Min 4 planken van 1.86 m 2.12 m <sup>2</sup> 16 kg
Pallet	50 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Oxidatief gedroogde olie (ook onafgewerkt beschikbaar)
Oppervlak	Gladgeschuurd
Standaard kleuren	Charcoal, Cotton White, Slate, Titanium, Smoke, Natural, Silver Grey, Havanna, Pure en onafgewerkt
Kwaliteit	AB
Type toplaag	Droog gezaagd fineer
Dikte toplaag	3.5 mm
Groef	V-groef aan de lange zijde
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Thermische geleidbaarheid	NPD
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	-
Impactweerstand	ECO
Vochtigheidsgraad	9 ± 2 %
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen