

Een kwalitatieve polyurethaan van hoge densiteit.  
 Un polyuréthane moulé de haute densité.  
 A moulded quality high-density polyurethane.  
 Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum.  
 Poliuretano de alta calidad y de elevada densidad.

MADE IN EU

**ORAC nv/sa** Biekorfstraat 32, 8400 Ostend, Belgium  
 T +32 (0)59 80 32 52 | F +32 (0)59 80 28 10  
 info@oracdecor.com | www.oracdecor.com

## TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN  
 AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES  
 TYPISCHE PRODUKTVORTEILE  
 VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



### Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact

Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk  
 Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte  
 Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck  
 Exclusividad & creatividad, un gama de diseño completo, para un fuerte impacto visual



### Allows deep reliefs and ornamented profiles. Sharp edges for an optimal design

Diepe reliefs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design  
 Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale  
 Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design  
 Posibilidad de piezas adornadas con relieves para dar dimensión. Líneas perfectas para un diseño óptimo



### Can also be used in exterior applications and damp environments. Has to be painted with a special coating for outside use

Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden  
 Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être parachevé avec une peinture spéciale pour extérieur  
 Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Muss mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden  
 Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas (baños, cocinas, etc). Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior



### Can be made in a flexible version (Reference + F)

Kan in flexibele versie worden gemaakt (Referentie + F)  
 Se produit également en version flexible (Référence + F)  
 Ist in flexibler Ausführung erhältlich (Referenz + F)  
 También está disponible en versión flexible (referencias + F)

## GENERAL PRODUCT ADVANTAGES

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN  
 AVANTAGES PRODUITS GENERALES  
 ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE  
 VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



### Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion

Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting  
 Avec primer, pour une surface lisse et mate et une bonne adhérence de peinture  
 Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbefaftung  
 Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



### Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting

Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid  
 Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV  
 Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit  
 Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV



### Can be sanded

Schuurbaar  
 Peut être poncé  
 Reibbar, schleifbar  
 Se puede lijar



### Ease of cutting and installation

Makkelijk te versagen en te installeren  
 Facile à recouper et à installer  
 Einfach zu versägen und zu installieren  
 Fácil de cortar e instalar



### Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation  
 Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken  
 Integrierte V-fix, Klebefuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation  
 El V-fix integrado para colar de manera más fácil

## INSTALLATION

INSTALLATION  
 INSTALLATIE  
 INSTALLATION  
 INSTALACIÓN

### Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden  
 Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides  
 Innen, poröse/saugfähige und trockene Untergründe  
 Interior, superficies porosas y secas



### Exterior, non-porous and humid surface

Buiten, niet-poreuze en vochtige ondergronden  
 Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses, environnement humide  
 Außen, nicht-poröse/saugfähige Untergründe und Feuchträume  
 Exterior, superficies no porosas, ambientes húmedos



1



### Seal wall/ceiling

Verbinding muur/plafond  
 Adhésion mur/plafond  
 Decke- und Wandverklebung  
 Adherencia techos/paredes



### DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m  
 FDP600 4200ml | 65 > 110m



or  
 of | ou |  
 oder | o



### DecoFix Hydro

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml | 7 > 8m



2



### Joint between mouldings

Verbinding tussen profielen  
 Joint entre les profils  
 Naht zwischen Profilen  
 Uniones de los perfiles



### DecoFix Extra

Polyurethane-based adhesive

FX200 310ml | min. 80m  
 FX210 tube 80ml | min. 20m



### ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX  
 GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX  
 VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX  
 GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX

## ORAC DECOR® CHARACTERISTICS

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN

ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES

ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN

CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



### Resistant to most common solvents and moisture

Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water  
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau  
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser  
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua



### High heat resistance (max. 70°C)

Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)  
Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C)  
Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)  
Resistente al calor (máx. 70°C)



### Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time

Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd  
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps  
Spilssbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit  
Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo



### Acoustically neutral

Akoestisch neutraal  
Acoustique neutre  
Akustisch neutral  
Acústicamente neutro



### Not UV-resistant. UV-stable after final painting

Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit  
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV  
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit  
No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

## TECHNICAL INFO

TECHNISCHE INFO

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNISCHE INFO

INFORMACIÓN TÉCNICA



### Composition: Polyurethane

Samenstelling: Polyurethaan  
Composition: Polyuréthane  
Inhaltsstoff: Polyurethan  
Composición: Poliuretano



### Hardness: > 30 shore D

Härte: > 30 shore D  
Dureté: > 30 shore D  
Hardheid: > 30 shore D  
Dureza: > 30 shore D



### Density: ± 215 kg/m³

Densiteit: ± 215 kg/m³  
Densité: ± 215 kg/m³  
Dichte: ± 215 kg/m³  
Densidad: ± 215 kg/m³



### Thickness: 8 mm > 30 mm

Dikte: 8 mm > 30 mm  
Épaisseur: 8 mm > 30 mm  
Dicke: 8 mm > 30 mm  
Espesor: 8 mm > 30 mm



### Standard not flame retardant. EU Norm Cs2d0 and UK standard BS476 Class 1 at request

Standaard niet brandvertragend. EU-Norm Cs2d0 en UK-norm BS476 Class 1 op aanvraag  
A la base non résistant au feu. Normes EU Cs2d0 et UK B5476 Class 1 sur demande  
Standard nicht-feuerhemmend. EU Norm Cs2d0 und UK Norm BS476 Class 1 auf Anfrage  
Estándar no resistente al fuego. Norma EU Cs2d0 y Norma UK BS476 Class 1 sobre pedido



### Ozone depletion factor: 0 (CFC free)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)  
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)  
Ozonbelastung: 0 (FKW-frei)  
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



### Contains no toxic products; free of asbestos and cyanides

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides  
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides  
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest und Zyaniden  
No contiene productos tóxicos; sin amianto ni cianuros



### Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%

Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%  
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%  
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%  
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%



### Ideal storage and installation condition: 10 < 35°C

Ideale opslag- en plaatsingsvoorwaarden: 10 < 35°C  
Condition idéal de stockage et d'installation: 10 < 35°C  
Lager- und Installationsbedingungen: 10 < 35°C  
Condiciones de almacenamiento y de instalación: 10 < 35°C