

SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 1860 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 15(4) mm
Balení	Min. 5 lamel o délce 1.86 m 2,12 m ² 19 kg
Paleta	40 balení
Struktura	Dýha + podklad překližka
Povrchová úprava	Oxidativní olej (možné provedení také bez povrchové úpravy)
Struktura dřeva	Kouřový nášlap, kartáč
Standardní dekory	Biscuit, Charcoal, Cotton White, Slate, Alpine, Natural and unfinished
Třídění	Silně rustikální
Druh vrchní vrstvy	Suchá řezaná dýha
Tloušťka vrchní vrstvy	4 mm
Zkosená hrana	4 stranná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Zámek	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA



POKLÁDKA



VLASTNOSTI VÝROBKU - Obecné

Faktor	Standard - EN 14342
Hustota	660 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti požáru	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
Obsah PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	NPD
Trvanlivost biologická	Třída 1
Tvrдость povrchu	-
Odolnost vůči nárazu	ECO
Stupeň vlhkosti	9 ± 2 %
Podlahové vytápění	Vhodné, podle specifických norem