

KVALITA

DATE: 9/05/2018

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

REPLACES: 28/02/2017

SÍŘE (±) cm

MÍRA A TYP

TEXTURA

METODA BARVENÍ

SLOŽENÍ VLÁKNA

ZNAČKA VLÁKNA

WOOLMARK

ODOLNOST PROTI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m<sup>2</sup>

CELKOVÁ HMOTNOST (± 15%) gr/m<sup>2</sup>

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm

CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm

POČET VPICHŮ (±) m<sup>2</sup>

VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) / 10 cm

VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU L/W (±) mm

OPAKOVÁNÍ TISTĚNÉHO DESIGNU L/W (±) mm

DÉLKA ROLE (±) m

VLAS DOVNITŘ/VEN

**LANO KLASIFIKACE**

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KANCELÁŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ

SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ

SCHODY, KOMEČNÍ POUŽITÍ

ELEKTROSTATICKÉ CHOVNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KOUPELNA

NESPINIVOST

OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS-ČÍSLO

GUT-ČÍSLO

DIBT

UPEC n°

KLASIFIKACE

HQE

EN 1307

DALSÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

NEHOŘLAVOST UK

BS 4790

LANO KLASIFIKACE

KLASIFIKACE BS7131

**BLOSS FB**

**BLO**

± 400 & 500

KOLEKCE

1/10" STŘÍŽ

OBARVENÝ

PA

TKANÝ

BÉŽOVÝ FILCOVÝ PODKLAD X-TRABACK

± 1.210

± 2.350

± 6,0

± 9,0

± 193.060

± 39,40

± 49,00

±

±

±

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0BFF5E96

Cl. 31

KOMERČNÍ MÍRNA



LC4



Cfl-s1



KVALITA

DIMENZIONÁLNÍ STABILITA

EN 986

≤

IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU

(±) dB

ISO 140/8

± 25



ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

±

(±)

250Hz

±

(±)

500Hz

±

(±)

1000Hz

±

(±)

2000Hz

±

(±)

4000Hz

±

ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

$\alpha_w$

EN ISO 11654

±

TEPELNÝ ODPOR

(±) m<sup>2</sup>/KW

ISO 8302

±

TOG rating

(±)

± 1,4

PERMANENTNÍ ANTISTATIKA

(±) volt

ISO 6356

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

ODOLNOST VŮČÍ SVĚTLU

ISO 105-B02

≥ 5

ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA SUCHA

ISO 105 X12

≥ 3-4

ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA VLHKA

ISO 105 X12

≥ 3

VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY

ISO 105-E01

≥ 3-4

VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ

ISO 105-E01

≥ 2-3

ZNAČKA CE

17 **CE**  
EN 14041  
DOP 1038-124544  
NB 2401



LANO NV - Venetiëlaan 33  
B-8530 HARELBEKE  
Floor carpets to use in  
buildings

DOPORUČENÁ INSTALACE

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO  
LEPIDLA

VÝROBNÍ TOLERANCE

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

AVAILABLE  
FROM

AVAILABLE  
FROM

COLOURS

FB 400	BLO	FB 500
010	TULIPWOOD	010
100	RUBY	100
140	OLD ROSE	140
220	ACORN	220
230	FLAX	230
240	CREAM	240
270	ALMOND	270
280	HAVANNA	280
310	RUST	310
460	HEMP	460
630	WILLOW	630
730	AZURE	730
740	OCEAN	740
790	MIDNIGHT	790
820	SLATE	820
840	MOONSHINE	840
860	GRANITE	860
870	SILVER	870

FB 400	BLO	FB 500
--------	-----	--------

