

KVALITA
OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DATE: **18/06/2018**
REPLACES: 13/02/2018

SÍŘE (±) cm

MÍRA A TYP

TEXTURA

METODA BARVENÍ

SLOŽENÍ VLÁKNA

ZNAČKA VLÁKNA

WOOLMARK

ODOLNOST PROTI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²

CELKOVÁ HMOTNOST (± 15%) gr/m²

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm

CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm

POČET VPICHŮ (±) m²

VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) / 10 cm

VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU L/W (±) mm

OPAKOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO DESIGNU L/W (±) mm

DÉLKA ROLE (±) m

VLAS DOVNITŘ/VEN

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KANCELÁŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ

SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ

SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ

ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KOUPELNA

NEŠPINIVOST

OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS-ČÍSLO

GUT-ČÍSLO

DIBT

UPEC n°

KLASIFIKACE

HQE

EN 1307

DALŠÍ CHARAKTERISTIKA EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

NEHOŘLAVOST UK

BS 4790

LANO KLASIFIKACE
KLASIFIKACE BS7131

SERENITY KT

SER

± 400 & 500

KOLEKCE

1/10" STŘIŽ

OBARVENÝ

PA

TKANÝ

TEXTILNÍ PODKLAD C-BACK

± 2.200

± 3.270

± 10,0

± 12,5

± 200.940

± 39,40

± 51,00

±

±

±

✓

✓

✓

✓

✓

5A1A40BA

Cl. 23

BYTOVÁ

VYSOKÁ



LC5



Bfl-s1



KVALITA

DIMENZIONÁLNÍ STABILITA

EN 986

≤

IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU

(±) dB

ISO 140/8

± 25



ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

(±)

250Hz

±

(±)

500Hz

±

(±)

1000Hz

±

(±)

2000Hz

±

(±)

4000Hz

±

ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

α_w

EN ISO 11654

±

TEPELNÝ ODPOR

(±) m²/KW

ISO 8302

±



TOG rating

(±)

± 1,6

PERMANENTNÍ ANTISTATIKA

(±) volt

ISO 6356

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

ODOLNOST VŮČI SVĚTLU

ISO 105-B02

≥ 5

ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA SUCHA

ISO 105 X12

≥ 3-4

ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA VLHKA

ISO 105 X12

≥ 3

VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY

ISO 105-E01

≥ 3-4

VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ

ISO 105-E01

≥ 2-3

ZNAČKA CE



LANO NV - Venetiëlaan 33
B-8530 HARELBEKE
Floor carpets to use in
buildings

DOPORUČENÁ INSTALACE

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ
POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO LEPIDLA

VÝROBNÍ TOLERANCE

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U sřížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vlákná způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

AVAILABLE
FROM

AVAILABLE
FROM

COLOURS

KT 400	LSER	KT 500
0100	RUBY	0100
0120	CORAL	0120
0130	ROSE	0130
0140	OLD ROSE	0140
0180	RUM	0180
0250	MAGNOLIA	0250
0260	CAMEL	0260
0330	APRICOT	0330
0540	CURRY	0540
0630	WILLOW	0630
0670	PETROL	0670
0780	STEEL	0780
0810	CHARCOAL	0810
0820	SLATE	0820
0830	ASH	0830
0840	MOONSHINE	0840
0850	MOONBEAM	0850
0870	SILVER	0870
0880	PEARL	0880

KT 400	LSER	KT 500
--------	------	--------

