





















TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Marmoleum Modular splňuje požadavky normy EN-ISO 24011

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2.5 mm						
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23						
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 34						
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	Třída 43						
	Rozměry (délka x šířka)	EN-ISO 24342	25 x 25 cm	25x50 cm	50 x 25 cm	50 x 50 cm	75 x 50 cm	100 x 15 cm	100 x 25 cm
	Pravoúhlost a přímost	EN-ISO 24342	≤ 0.25 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm						
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.						
	Barevná stálost	EN-ISO 105-B02	Metoda 3: modrá škála minimálně 6.						
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.						
	Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).						
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkнутé cigarety, mohou být snadno odstraněny.						
	Protikluznost	DIN 51130	R9						
	Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 5 dB						
	LCA Životní cyklus výrobku LCA		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.						

Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041

EN 14041

 0100203-DoP-306

	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _s -s1
	Protikluznost	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.17 W/m-K

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001. Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které lze nalézt na všech našich webových stránkách.

